

# Štěrbinové zásuvky



VAC PAN I (VC81-6)



VAC PAN II (VC88)



VAC PAN II (VC89)



VAC PAN II (VC87)


## **VAC PAN I**

Lopatka na smetí sloužící k odsávání prachu, drobků a jiných nečistot do systému centrálního vysavače HUSKY. Montuje se k podlaze do soklů kuchyňských linek, do soklů šatních skříní v zádvěří atp. V zádvěří a v prostoru kuchyně dochází k častějšímu znečištění podlahy přinesením špiny z venku, nebo napadáním drobků na zem z kuchyňské linky při vaření. Lopatka VAC PAN I se spouští nohou a nečistoty jsou potřeba do ní namést smetáčkem. VAC PAN I nedoporučujeme instalovat do zdí a sádrokartonových příček. V takovém případě již není možná demontáž bez její destrukce!

## **VAC PAN II**

Kombinovaná zásuvka, která je určena pro montáž na zeď a umožňuje vysávání nečistot ze země i pomocí hadice centrálního vysavače délky 7,5 m, 9,5 m, 10,5 m. Zapíná se posunutím víčka zásuvky směrem dolů. Tím se sepne agregát centrálního vysavače HUSKY a zásuvka funguje jako lopatka na smetí. Pro využití VAC PANU II jako vysavačové zásuvky stačí jen odklopit víčko a zasunout hadici. Největší předností kombinované zásuvky je možnost dodatečné instalace na místo klasické vysavačové zásuvky bez jakýchkoliv zásahů do omítky a zdiva. Pozor, montáž je možná pouze do starých spodních dílů zásuvek VC 86!

## **Nerezová sada (VC81-8)**



Pohledový krycí panel a pohyblivá těsnící klapka se spínačem jsou vyrobeny z vysoce kvalitní masivní nerez oceli. Slouží k přestavbě štěrbinové zásuvky VAC-PAN tam, kde je kladen důraz na hezký design a sladění s ostatními spotřebiči zabudovanými v kuchyňské lince. Montáž nerezové sady je velmi jednoduchá a lze ji provést i dodatečně po instalaci štěrbinové zásuvky. Jedinou podmínkou je nutnost využití zásuvky VACPAN VC81-6N v černém provedení z estetických důvodů. Samozřejmostí je instalace sady odbornou firmou proškolenou na dodávky centrálních systémů HUSKY.

